

COPY FREE AREA



For Over 50 Years... The Professionals' Choice

INVERTED

Clear Marking Coat

Gloche de Marquage Clair
Revestimiento Transparente



USE TO SEAL CHALK LINES AND OTHER TEMPORARY MARKINGS

NON-CLOGGING • LEAD FREE

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

DANGER ! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 15oz. (425g)

SHAKE WELL



CLEAR MARKING COAT

Seals and protects construction chalk lines and other temporary marks. Sprays in an inverted position. Once dry it is not affected by moisture and will not wash away.

DIRECTIONS: Shake for at least 1 minute after marble is heard and periodically during use. Remove tab from cap and apply with Aervoe applicator #244 or #245, or by hand. When finished, clear material from valve and tip by turning upright and spraying for 2 seconds. For best results, use at temperatures between 60° and 80° F (16° and 27°C). Do not use on wet surfaces.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water.

NOTICE: INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.

WARNING: This product can expose you to chemicals including toluene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Scelle et protégé les lignes de craie de construction et les autres marques temporaires. Se vaporise dans une position inversée. Une fois sèche elle n'est pas affectée par l'humidité et ne délave pas.

INSTRUCTIONS: Agiter pendant au moins 1 minute après que le marbre ait été entendu et périodiquement durant l'utilisation. Retirer la languette du capuchon et appliquer avec l'applicateur Aervoe #244 ou #245, ou manuellement. Une fois terminé, nettoyer le matériel depuis la vanne à la pointe en tournant en position verticale et pulvériser pendant 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, utiliser à des températures comprises entre 60° et 80° F (16° et 27°C). Ne pas utiliser sur des surfaces humides.

DANGER ! Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforer ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C).

UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AÉRÉ. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS:** UNE MAUVAISE UTILISATION INTENTIONNELLE EN CONCENTRANT DELIBÉRÉMENT ET EN INHALANT LES VAPEURS PEUT ÊTRE NOCIF, VOIRE MORTEL.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris toluène, identifiés par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Sella y protege las líneas de tiza de construcción y otras marcas temporales. Se pulveriza en posición invertida. Una vez seco no se ve afectado por la humedad y no va con el agua.

INSTRUCCIONES: Agite durante al menos 1 minuto tras escuchar la bola y de forma periódica durante su uso. Retire la pestaña de la tapa y aplíquela con el aplicador Aervoe #244 o #245, o a mano. Cuando haya terminado, quite el material de la válvula y la punta poniendo el bote en posición vertical y pulverizando durante 2 segundos. Para obtener los mejores resultados, utilícela a temperaturas entre 60° y 80° F (16° y 27°C). No la utilice sobre superficies húmedas.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforo, queme, o deposite en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C).

USE SOLO CON VENTILACIÓN APROPIADA Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no inducir el vómito, buscar ayuda médica de inmediato y/o ponerse en contacto con un centro de toxicología. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS CON AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA.** Si entra en contacto con la piel, lávela a fondo con agua y jabón. **AVISO:** EL USO INCORRECTO AL CONCENTRAR DE FORMA DELIBERADA EL CONTENIDO E INHALARLO PUEDE TENER CONSECUENCIAS NOCIVAS O LETALES.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo tolueno, que es conocido por el Estado de California como causante (s) de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Acetone 67-64-1, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, n-Methyl-2-Propanol Acetate 108-65-6, Methyl Ethyl Ketone 78-93-3, n-Butyl Acetate 123-86-4, Ethyl Acetate 141-78-6, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.



DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. May cause cancer. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness.

Danger ! Gaz extrêmement inflammable. Aerosol extrêmement inflammable. Recipient pressurisé: peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut causer des anomalies génétiques. Peut causer des anomalies génétiques. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar defectos genéticos. Puede causar defectos genéticos. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos.



KEEP AWAY FROM CHILDREN

Safety Data Sheets may be obtained by writing to:

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



18200 SW CS: 11-30-17

GLUE FLAP - COPY FREE AREA - COPY FREE AREA

C7D

COPY FREE AREA